

Tubos de Nylon

Tubos de Nylon Nylon Tubes

Produzimos em poliamida (Nylon 11) 100% virgem. Em alguns casos podem ser produzidos com trama interna de fibra sintética de alta tenacidade.

Producidos en poliamida (Nylon 11) 100%. Em algunos casos puenden ser producidos con trama intema de fibra sintética de alta tenacidad. Made of polyamide (Nylon 11) 100% pure. In some cases they are produced with internalbraid of highly-resistant synthetic fiber.

Tubos usados nos sistemas de freios a ar comprimido, em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Utilizado também em sistemas de gasolina, álcool, óleo, diesel, lubrificação e com varios produtos químicos e gases. Utilizados em larga escala nas carretas, ônibus e caminhões.

Tubos usados em los sistemas de freno a aire comprimido, em sistemas hidráulicos y neumáticos. Utilizados tabiém em sistemas de gasolina, alcohol, aceite diesel, lubrificación y con varios produtos químicos y gases. Utilizados en gran escala em camionetas, amnibus y camiones.

These tubes are used in compress air brake systems as well as hydraulic and pneumatic systems. They are also used en systems for gasoline, alcohol, Diesel oil, lubrification and with various chemicals and gases. They are widely used in transportation vehicles, buses and truck.

Vedação das extremidades ideais para a linha de conexões em latão tipo freio a ar, com uso de insert (veja conexões tipo freio a ar efreio a ar em milímetro nas paginas 7,8 e 9).

Vedacion de las extremidades ideales para la línea de conexiones em latón tipo freno a aire, com uso de insert (vea conexiones tipo freno a aire y freno a aire en milímetro em las páginas 7.8 y 9).

Sealing of ends for the line of connectors made of brass for air break type, using insert (see connectors – air break type and air brake millimeters on pages 7,8 and 9).

Para maiores esclarecimento solicite a visita de um representante técnicos.

Para mayores informaciones solicite La visita de um representante técnico. For further information please call for our technical representative.

0720

Tubo de Nylon p/Sistemas de Freio e Combustível

Tubo de Nylon p/Sistemas de Freno y Combustible Nylon Tubes for Brake and Fuel Systems

ESTOQUE SOMENTE NA COR PRETA



ø no minal ø nominal ø nominal	ø externo ø externo ø externol	ø interno ø interno ø internal	tubo de nylon preto tubo de nylon negro black nylon tube
6 mm	6 mm	4 mm	sem trama interna simmalla interna with out internal
8 mm	8 mm	6 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
10 mm	10 mm	7 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
10 mm	10 mm	8 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
11 mm	11 mm	8 mm	sem trama interna simmalla interna with out internal
12 mm	12 mm	9 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
12 mm	12 mm	9 mm	com trama interna con malla interna with internal
16 mm	16 mm	12 mm	com trama interna con malla interna with internal
1/4	6,35 mm	4,31 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
5/16	8 mm	4,7 mm	sem trama interna sim malla interna without internal
3/8	9,53 mm	6,35 mm	com trama interna con malla interna with internal
1/2	12,7 mm	9,53 mm	com trama interna con malla interna with internal
5/8	15,87 mm	11,2 mm	sem trama interna sim malla interna without internal

Tubos de Polietileno/Poliuretano

Tubos de Polietileno/Poliuretano Polyethylene/Polyurethane Tubes

Tubos flexíveis de baixo custo. Ideal para atuar em temperaturas que variam de -37° a 60° C.

Tubos flexibles de bajo costo. Ideal para actuar en temperaturas que varian de-37° a 60° C.

Low - cost flexible tubes that are ideal to work under temperatures ranging from-37°to60°C

Utilizados em linhas pneumáticas, química, de instrumentação, para condução de gases.

Utilizados em líneas neumáticas, químicas, de instrumentación, para conducción de gases.

These are used in pneumatic and chemical, instrument and gas lines.

Para vedação ideal utilize com nossa linha de conexões em latão para tubos plásticos I (veja grupo 40 na página 13).

Para veda ideal utilice con nuestra línea de conexiones em latón para tubos plásticos (vea grupo 40 em la página 13).

For ideal sealing, they should be used together with our line of brass connectors for plastictubes (see group 40 on Page 13).

Pressão de trabalho: até 160 lbs/pol²

Presión de trabajo: hasta 160 lbs/pul² Working pressure: up to 160 ps i

Para majores esclarecimento solicite a visita de um representante técnico.

Para mayores informaciones solicite La visita de um representante técnico. For further information please call for our technical representative.

Tubo de Polietileno

Tubo de medida parede 0710 Polietilen o medida pared Polyethylene Tube thickness 1/8 0.50 mm 3/16 0,76 mm 1/4 1,00 mm 5/16 1,57 mm 3/8 1,57 mm 1/2 1,57 mm

ESTOQUE SOMENTE NA COR BRANCA (NATURAL)

Calibrados para conexões instantâneas

Calibrados para conexiones instantáneas Gauged for quick coupling connectors

Tubo em Poliuretano (Urethane)

Tubo en Poliuretano (Uretano) 0730 Polyurethane Tube (Ureth ane)



medida medida thickness	parede pared wall	
6 mm	1,00 mm	
8 mm	1,25 mm	
10 mm	1,50 mm	
12 mm	2,00 mm	
1/4	1,17 mm	
5/16	1,25 mm	
3/8	1,59 mm	
1/2	1,58 mm	

ESTOQUE SOMENTE NA COR AZUL

Calibrados para conexões instantâneas

Calibrados para conexiones instantáneas Gauged for quick coupling connectors